



VIDOS

MONITORING

KAMERY I REJESTRATORY

SIECIOWE 

IP-H1120 - kopułkowa 2 Mpx



- **Obiektyw:** 2,8mm | 2Mpx 1/2,7" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 @25/30 kl/s
- **Zgodność ze standardami:** ONVIF / ISAPI
- **Interfejs:** 1x RJ-45 10/100 Mbps
- **Czułość:** 0.01 Lux@(F2.0, AGC Wł.), 0 Lux z IR (tryb nocny czarno-biały)
- **Migawka:** 1/3 s. do 1/100,000 s.
- **Inteligentny promiennik podczerwieni:** zasięg do 30m / długość fali 850nm
- **Tryb dzień / Noc:** automatyczny filtr podczerwieni ICR
- **Kąt widzenia obiektywu:** poziomo 112°, pionowo 60°, przekątna 132°
- **Zakres regulacji:** poziom: 0–360°, pion: 0–75°, rotacja: 0–360°
- **Wspierane systemy:** AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI
- **Funkcje dodatkowe w menu:** nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- **Materiał:** metal i plastik; klasa szczelności IP67
- **Wymiary:** rozmiar: Ø 110mm x 85,3mm; waga: 320g
- **Zakres temperatur pracy:** -30° C ~ 60° C / wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- **Pobór mocy:** 12V DC, 0.4 A, max. 5 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.15A, maks. 6.5 W
- **Zasilanie:** 12V DC (±25%) / PoE 802.3af, klasa 3
- **Opcjonalne akcesoria:** puszka montażowa DP-111 / DP-137



IP-H1140 - kopułkowa 4 Mpx



- **Obiektyw:** 2,8mm | 4Mpx 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 @20kl/s
- **Obsługiwane standardy:** ONVIF, ISAPI
- **Interfejs:** 1x RJ-45 10/100 Mbps
- **Czułość:** 0.01 Lux@(F2.0, AGC Wł.), 0 Lux z IR (tryb nocny czarno-biały)
- **Migawka:** 1/3 s. do 1/100,000 s.
- **Inteligentny promiennik podczerwieni:** zasięg do 30m / długość fali 850nm
- **Tryb dzień / Noc:** automatyczny filtr podczerwieni ICR
- **Kąt widzenia obiektywu:** poziomo 98°, pionowo 53,1°, przekątna 114,7°
- **Zakres regulacji:** poziom: 0–360°, pion: 0–75°, rotacja: 0–360°
- **Wspierane systemy:** AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI
- **Funkcje dodatkowe w menu:** nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- **Materiał:** metal i plastik; klasa szczelności IP67
- **Wymiary:** rozmiar: Ø 110mm x 85,3mm; waga: 320g
- **Zakres temperatur pracy:** -30° C ~ 60° C / wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- **Pobór mocy:** 12V DC, 0.4 A, maks. 5 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.15A, maks. 6.5 W
- **Zasilanie:** 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3
- **Opcjonalne akcesoria:** puszka montażowa DP-111 / DP-137



IP-H1240-Z - kopułkowa 4 Mpx



- **Obiektyw:** 2,8 - 12mm | 4Mpx 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 @30kl/s.
- **Obsługiwane standardy:** ONVIF (profil S), ISAPI
- **Interfejs:** 1x RJ-45 10/100 Mbps
- **Czułość:** 0.005 Lux@(F1.6, AGC Wł.), B/W 0 Lux z IR (tryb nocny czarno-biały)
- **Migawka:** 1/3 s. do 1/100,000 s.
- **Inteligentny promiennik podczerwieni:** zasięg do 30m / długość fali 850nm
- **Tryb dzień / Noc:** automatyczny filtr podczerwieni ICR
- **Kąt widzenia obiektywu:** **poziomo:** szerokość 102°~31°, wysokość 54°~17°, diagonalny 123°~35°
- **Zakres regulacji:** poziom: 0–360°, pion: 0–75°, rotacja: 0–360°
- **Wspierane systemy:** AGC / WDR 120 Db / 3D DNR / BLC / ROI
- **Funkcje dodatkowe w menu:** nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- **Materiał:** metal i plastik; klasa szczelności: IP67
- **Wymiary:** rozmiar: Ø129,4mm x 116,4mm; waga: 560g
- **Zakres temperatur pracy:** -30° C ~ 60° C / wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- **Pobór mocy:** 12 VDC, 0.75 A, max. 9 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.27A-0.17A, maks. 10 W
- **Zasilanie:** 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3
- **Opcjonalne akcesoria:** puszka montażowa DP-137



IP-H1340 - kopułkowa 4 Mpx



- **Obiektyw:** 2,8mm | 4Mpx 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 @20 kl/s
- **Zgodność ze standardami:** ONVIF / ISAPI
- **Interfejs:** 1x RJ-45 10/100 Mbps
- **Czułość:** 0.01 Lux @ (F2.0, AGC Wł.), 0 Lux z IR (tryb nocny czarno-biały)
- **Migawka:** 1/3 s. do 1/100,000 s.
- **Inteligentny promiennik podczerwieni:** zasięg do 30m / długość fali 850nm
- **Tryb dzień / Noc:** automatyczny filtr podczerwieni ICR
- **Kąt widzenia obiektywu:** poziomo 98°, pionowo 53,1°, przekątna 114,7°
- **Zakres regulacji:** poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°
- **Wspierane systemy:** AGC / WDR – 120 dB / 3D DNR / BLC / ROI
- **Funkcje dodatkowe w menu:** nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- **Materiał:** metal i plastik; klasa szczelności IP67; odporność mechaniczna Ik10
- **Wymiary:** rozmiar: Ø 111mm x 82,4mm; waga: 360g
- **Zakres temperatur pracy:** -30° C ~ 60° C / wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- **Pobór mocy:** 12V DC, 0.4 A, maks. 5 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.15A, maks. 6.5 W
- **Zasilanie:** 12V DC (±25%) / PoE 802.3af, klasa 3
- **Opcjonalne akcesoria:** puszka montażowa DP-111



IP-H2342 - kopułkowa 4 Mpx



- **Obiektyw:** 2,8mm | 4Mpx 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- **Rozdzielczość:** 2688 x 1520 @25 kl/s
- **Zgodność ze standardami:** ONVIF / ISAPI
- **Interfejs:** 1x RJ-45 10/100 Mbps
- **Czułość:** 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z wyłączonym IR
- **Migawka:** 1/3 s. do 1/100,000 s.
- **Inteligentny promiennik podczerwieni:** zasięg do 30m / długość fali 850nm
- **Tryb dzień / Noc:** automatyczny filtr podczerwieni ICR
- **Kąt widzenia obiektywu:** poziomo 103°, pionowo 55°, przekątna 117°
- **Zakres regulacji:** poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°
- **Wspierane systemy:** AGC / WDR – 120 dB / 3D DNR / BLC / ROI
- **Funkcje dodatkowe w menu:** nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- **Materiał:** metal i plastik; klasa szczelności IP67
- **Wymiary:** rozmiar: Ø 110,8 x 84,7 mm; waga: 530g
- **Zakres temperatur pracy:** -30° C ~ 60° C / wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- **Pobór mocy:** 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W, PoE: (802.3af, 37 V to 57 V), 0.2 A to 0.15 A, Max: 6.5 W
- **Zasilanie:** 12V DC (±25%) / PoE 802.3af, klasa 3
- **Opcjonalne akcesoria:** puszka montażowa DP-111



IP-H2442 - kopułkowa 4 Mpx



- **Obiektyw:** 2,8mm | 4Mpx 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- **Rozdzielczość:** 2688 x 1520 @25/30 kl/s
- **Zgodność ze standardami:** ONVIF / ISAPI
- **Interfejs:** 1x RJ-45 10/100 Mbps
- **Czułość:** 0.005 Lux @ (F1.6, AGC Wł.), B/W: 0 Lux z IR
- **Migawka:** 1/3 s. do 1/100,000 s.
- **Inteligentny promiennik podczerwieni:** zasięg do 30m / długość fali 850nm
- **Tryb dzień / Noc:** automatyczny filtr podczerwieni ICR
- **Kąt widzenia obiektywu:** poziomo 103°, pionowo 55°, przekątna 122°
- **Zakres regulacji:** poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°
- **Wspierane systemy:** AGC / WDR – 120 dB / 3D DNR / BLC / ROI
- **Funkcje dodatkowe w menu:** nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- **Materiał:** aluminium; klasa szczelności IP67; odporność mechaniczna Ik10
- **Wymiary:** rozmiar: 127,3mm x 95,9mm; waga: 600g
- **Zakres temperatur pracy:** -30° C ~ 60° C / wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- **Pobór mocy:** 12V DC, 0.5 A, maks. 6 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.19A-0.12A, maks. 7 W
- **Zasilanie:** 12V DC (±25%) / PoE 802.3af, klasa 3



K221-IP - kopułkowa 2 Mpx



- **Obiektyw:** 2,8mm | 2Mpx 1/2,7" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- **Rozdzielczość:** 1920×1080
- **Zgodność ze standardami:** ONVIF / ISAPI
- **Interfejs:** 1x RJ-45 10/100 Mbps
- **Czułość:** 0.01 Lux @ (F2.0, AGC Wł.), 0 Lux z IR (tryb nocny czarno-biały)
- **Migawka:** 1/3 s. do 1/100,000 s.
- **Inteligentny promiennik podczerwieni:** zasięg do 30m / długość fali 850nm
- **Tryb dzień / Noc:** automatyczny filtr podczerwieni ICR
- **Kąt widzenia obiektywu:** poziomo: 112,1°, pionowo: 60°, przekątna: 132,2°
- **Zakres regulacji:** poziom 0–360°, pion 0–75°, rotacja 0–360°
- **Wspierane systemy:** AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI
- **Funkcje dodatkowe w menu:** nasycenie, jasność, ostrość, DNR, odbicie lustrzane, balans bieli.
- **Materiał:** metal i plastik; klasa szczelności Ip67
- **Wymiary:** rozmiar: Ø 110mm x 93,2mm; waga: 320g
- **Zakres temperatur pracy:** -30° C ~ 60° C / wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- **Pobór mocy:** 12V DC, 0.4 A, maks. 5 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.15A, maks. 6.5 W
- **Zasilanie:** 12V DC (±25%) / PoE 802.3af, klasa 3
- **Opcjonalne akcesoria:** puszka montażowa DP-137



IP-H1520 - tubowa 2 Mpx



- **Obiektyw:** 2,8mm | 2Mpx 1/2,7" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- **Rozdzielczość:** 1920×1080 @ 25/30 kl/s
- **Zgodność ze standardami:** ONVIF / ISAPI
- **Interfejs:** 1x RJ-45 10/100 Mbps
- **Czułość:** 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
- **Migawka:** 1/3 s. do 1/100,000 s.
- **Inteligentny promiennik podczerwieni:** zasięg do 30m / długość fali 850nm
- **Tryb dzień / Noc:** automatyczny filtr podczerwieni ICR
- **Kąt widzenia obiektywu:** poziomo 103°, pionowo 59°, przekątna 118°
- **Zakres regulacji:** poziom: 0–360°, pion: 0–180°, rotacja: 0–360°
- **Wspierane systemy:** AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI
- **Funkcje dodatkowe w menu:** nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- **Materiał:** metal i plastik; klasa szczelności Ip67
- **Wymiary:** rozmiar: 177,6mm x 66,2mm x 67,8mm; waga: 270g
- **Zakres temperatur pracy:** -30° C ~ 60° C / wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- **Pobór mocy:** 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W, PoE: (802.3af, 37 V to 57 V), 0.2 A to 0.13 A, Max: 7 W
- **Zasilanie:** 12V DC (±25%) / PoE 802.3af, klasa 3
- **Opcjonalne akcesoria:** puszka montażowa DP-100 / DP-137



IP-H1540 - tubowa 4 Mpx



- **Obiektyw:** 2,8mm | 2Mpx 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- **Rozdzielczość:** 2560×1440 @ 20 kl/s
- **Zgodność ze standardami:** ONVIF / ISAPI
- **Interfejs:** 1x RJ-45 10/100 Mbps
- **Czułość:** 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
- **Migawka:** 1/3 s. do 1/100,000 s.
- **Inteligentny promiennik podczerwieni:** zasięg do 30m / długość fali 850nm
- **Tryb dzień / Noc:** automatyczny filtr podczerwieni ICR
- **Kąt widzenia obiektywu:** poziomo 100°, pionowo 55°, przekątna 117°
- **Zakres regulacji:** poziom: 0–360°, pion: 0–75°, rotacja: 0–360°
- **Wspierane systemy:** AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI
- **Funkcje dodatkowe w menu:** nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- **Materiał:** metal i plastik; klasa szczelności IP67
- **Wymiary:** rozmiar: 177,6mm x 66,2mm x 67,8mm; waga: 280g
- **Zakres temperatur pracy:** -30° C ~ 60° C / wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- **Pobór mocy:** 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W, PoE: (802.3af, 37 V to 57 V), 0.2 A to 0.13 A, Max: 7 W
- **Zasilanie:** 12V DC (±25%) / PoE 802.3af, klasa 3
- **Opcjonalne akcesoria:** puszka montażowa DP-100 / DP-137



IP-H1640-Z - tubowa 4 Mpx



- **Obiektyw:** 2,8 - 12mm | 4Mpx 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- **Rozdzielczość:** 2560×1440 @ 20 kl/s
- **Zgodność ze standardami:** ONVIF / ISAPI
- **Interfejs:** 1x RJ-45 10/100 Mbps
- **Czułość:** 0.005 Lux@(F1.6, AGC Wł.), B/W 0 Lux z IR (tryb nocny czarno-biały)
- **Migawka:** 1/3 s. do 1/100,000 s.
- **Inteligentny promiennik podczerwieni:** zasięg do 50m / długość fali 850nm
- **Tryb dzień / Noc:** automatyczny filtr podczerwieni ICR
- **Kąt widzenia obiektywu:** szerokość 102°~31°, wysokość 55°~18°, przekątna 122°~36°
- **Zakres regulacji:** poziom: 0~360°, pion: 0~75°, rotacja: 0~360°
- **Wspierane systemy:** AGC / WDR 120 Db / 3D DNR / BLC / ROI
- **Funkcje dodatkowe w menu:** nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- **Materiał:** metal; klasa szczelności IP67; odporności mechaniczna IK10
- **Wymiary:** rozmiar: Ø105mm x 224,4mm; waga: 1035g
- **Zakres temperatur pracy:** -30° C ~ 60° C / wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- **Pobór mocy:** 12 VDC, 0.9 A, max. 11 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.36A-0.23A, max. 12.9 W
- **Zasilanie:** 12V DC (±20%) / PoE 802.3af, klasa 3
- **Opcjonalne akcesoria:** puszka montażowa DP-088 / DP-137



IP-H2742 - tubowa 4 Mpx



- **Obiektyw:** 2,8mm | 4Mpx 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- **Rozdzielczość:** 2688×1520 @ 25/30 kl/s
- **Zgodność ze standardami:** ONVIF (profil S, profil G) / ISAPI / SDK
- **Interfejs:** 1x RJ-45 10/100 Mbps
- **Czułość:** 0.01 Lux@(F1.6, AGC Wł.), 0 Lux z IR
- **Migawka:** 1/3 s. do 1/100,000 s.
- **Inteligentny promiennik podczerwieni:** zasięg do 40m / długość fali 850nm
- **Tryb dzień / Noc:** automatyczny filtr podczerwieni ICR
- **Kąt widzenia obiektywu:** poziomo 103°, pionowo 55°, przekątna 122°
- **Zakres regulacji:** poziom: 0~360°, pion: 0~75°, rotacja: 0~360°
- **Wspierane systemy:** AGC / WDR / 3D DNR / BLC / ROI
- **Funkcje dodatkowe w menu:** nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- **DORI:** wykrywanie 67m, obserwacja 26m, rozpoznanie 13m, identyfikacja 6m
- **Materiał:** aluminium; Klasa szczelności IP67
- **Wymiary:** rozmiar: 216 × 121 × 118 mm; waga: 490g
- **Zakres temperatur pracy:** -30° C ~ 60° C / wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- **Pobór mocy:** 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W, PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.13 A, Max: 7 W
- **Zasilanie:** 12V DC (±25%) / PoE 802.3af, klasa 3
- **Opcjonalne akcesoria:** puszka montażowa DP-088 / DP-137



IP-H2942 - tubowa 4 Mpx



- **Obiektyw:** 2,8mm | 4Mpx 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- **Rozdzielczość:** 2688 x 1520 @ 25/30 kl/s
- **Zgodność ze standardami:** ONVIF / ISAPI
- **Interfejs:** 1x RJ-45 10/100 Mbps
- **Czułość:** 0.005 Lux @(F1.6, AGC Wł.), B/W: 0 Lux z IR
- **Migawka:** 1/3 s. do 1/100,000 s.
- **Inteligentny promiennik podczerwieni:** zasięg do 40m / długość fali 850nm
- **Tryb dzień / Noc:** automatyczny filtr podczerwieni ICR
- **Kąt widzenia obiektywu:** poziomo 103°, pionowo 55°, przekątna 122°
- **Zakres regulacji:** poziom: 0~360°, pion: 0~75°, rotacja: 0~360°
- **Wspierane systemy:** AGC / WDR - 120 dB / 3D DNR / BLC / HLC / ROI
- **Funkcje dodatkowe w menu:** nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- **Funkcja analizy obrazu:** wykrywania sylwetki osób lub pojazdów
- **Wbudowany mikrofon:** tak
- **Materiał:** metal; klasa szczelności IP67; odporność mechaniczna IK10
- **Wymiary:** rozmiar: Ø 70mm x 161,7mm; waga: 490g
- **Zakres temperatur pracy:** -30° C ~ 60° C / wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- **Pobór mocy:** 12V DC, 0.5 A, maks. 6 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.13A, maks. 7 W
- **Zasilanie:** 12V DC (±25%) / PoE 802.3af, klasa 3
- **Opcjonalne akcesoria:** puszka montażowa DP-100 / DP-137



IP-H2842-ZS - tubowa 4 Mpx



- **Obiektyw:** 2,8 - 12mm | 4Mpx 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- **Rozdzielczość:** 2688 x 1520 @ 25/30 kl/s
- **Zgodność ze standardami:** ONVIF / ISAPI
- **Interfejs:** 1x RJ-45 10/100 Mbps
- **Czułość:** 0.005 Lux @ (F1.6, AGC WŁ.), B/W: 0 Lux z IR
- **Migawka:** 1/3 s. do 1/100,000 s.
- **Inteligentny promiennik podczerwieni:** zasięg do 60m / długość fali 850nm
- **Tryb dzień / Noc:** automatyczny filtr podczerwieni ICR
- **Kąt widzenia obiektywu:** szerokość 95,8° ~ 29,2°, wysokość 50,6° ~ 16,4°, przekątna 114,6° ~ 36°
- **Zakres regulacji:** poziom: 0 ~ 360°, pion: 0 ~ 75°, rotacja: 0 ~ 360°
- **Wspierane systemy:** AGC / WDR - 120 dB / 3D DNR / BLC / HLC / ROI
- **Funkcje dodatkowe w menu:** nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- **Materiał:** aluminium: IP66; odporności mechaniczna Ik10
- **Wymiary:** rozmiar: 97,9mm x 308,5 mm x 93 mm; waga: 1390g
- **Zakres temperatur pracy:** -30° C ~ 60° C / wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- **Pobór mocy:** 12V DC, 1.08 A, maks. 13 W / PoE: (802.3at, 42,5V-57V), 0.36A-0.27A, maks. 15 W
- **Zasilanie:** 12V DC (±25%) / PoE 802.3af, klasa 4
- **Opcjonalne akcesoria:** puszka montażowa DP-088 / DP-137



SWITCHE

PS42/60 - 4 portowy

- **Obsługiwane standardy:** IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
- **Ilość portów:** 4x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps) / 2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)
- **Okablowanie:** 10BASE-T: kategoria 3,4,5 UTP (≤100m) / 100BASE-TX: kategoria 5 UTP (≤100m)
- **Szybkość przesyłania danych:** 10Base-T: 14881pps/Port / 100Base-TX: 148810pps/Port
- **Adresacja MAC:** 2K, Automatyczne uczenie się, automatyczne krossowanie
- **Zasilanie urządzeń:** PoE 48V DC
- **Złącze:** 2x Uplink
- **Dodatkowe funkcje:** możliwość połączenia kaskadowego, chłodzenie pasywne
- **Wydajność PoE:** 60W (maks)
- **Pobór mocy:** < 8W
- **Temperatura pracy:** 0°C ~ 40°C
- **Wymiary:** 140 x 76,7 x 28mm



PS82-60 - 8 portowy

- **Obsługiwane standardy:** IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- **Ilość portów:** 8x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps) / 2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)
- **Okablowanie:** 10BASE-T: kategoria 3,4,5 UTP (≤100m) / 100BASE-TX: kategoria 5 UTP (≤100m)
- **Szybkość przesyłania danych:** 10Base-T: 14881pps/Port / 100Base-TX: 148810pps/Port
- **Adresacja MAC:** 8K, Automatyczne uczenie się, automatyczne krossowanie
- **Zasilanie urządzeń:** PoE 100-240V 50/60Hz
- **Złącze:** 1x Uplink
- **Dodatkowe funkcje:** możliwość połączenia kaskadowego, chłodzenie pasywne
- **Wydajność PoE:** 60W (maks)
- **Temperatura pracy:** 0°C ~ 40°C
- **Wymiary:** 168 x 94 x 32mm



PS162-185 - 16 portowy

- **Obsługiwane standardy:** IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- **Ilość portów:** 16x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps) / 1x Ethernet, RJ-45 (10/100/1000Mbps) / 1x Combo (1000Mbps)
- **Okablowanie:** 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP (≤100m) / 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP (≤100m) / 1000BASE-T: kategoria 5e kabla UTP (≤100m) / 1000BASE-X: MMF lub moduł SMF SFT
- **Szybkość przesyłania danych:** 10Base-T: 14881pps/Port / 100Base-TX: 148810pps/Port / 1000Base-T/X: 1488095pps/Port
- **Adresacja MAC:** 16K, Automatyczne uczenie się, automatyczne krossowanie
- **Zasilanie urządzeń:** PoE 100-240V 50/60Hz
- **Złącze:** 1x Uplink + 1x Combo Uplink
- **Dodatkowe funkcje:** możliwość połączenia kaskadowego, chłodzenie pasywne
- **Wydajność PoE:** 185W (maks)
- **Temperatura pracy:** 0°C ~ 40°C
- **Wymiary:** 280 x 180 x 44mm



PS242-370 - 24 portowy

- **Obsługiwane standardy:** IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- **Ilość portów:** 24x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps) / 2x Combo Uplink (1000Mbps)
- **Okablowanie:** 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP (≤100m) / 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP (≤100m) / 1000BASE-T: kategoria 5e kabla UTP (≤100m) / 1000BASE-X: MMF lub moduł SMF SFT
- **Szybkość przesyłania danych:** 10Base-T: 14881pps/Port / 100Base-TX: 148810pps/Port / 1000Base-T/X: 1488095pps/Port
- **Adresacja MAC:** 16K, Automatyczne uczenie się, automatyczne krossowanie
- **Zasilanie urządzeń:** PoE 100-240V 50/60Hz
- **Złącze:** 2x Combo Uplink
- **Dodatkowe funkcje:** możliwość połączenia kaskadowego, chłodzenie pasywne
- **Wydajność PoE:** 370W (maks)
- **Temperatura pracy:** 0°C ~ 40°C
- **Wymiary:** 440 x 207 x 44mm



NVR-H2041 - 4 kanałowy



- **Ilość obsługiwanych kamer:** 4 x IP
- **Max. rozdzielczość:** 8Mpx
- **Wyjścia wideo:** 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
- **Synchroniczne odtwarzanie:** do 4 kanałów wideo
- **Wejścia audio:** 1x RCA
- **Wyjścia audio:** 1x RCA
- **Rejestracja dźwięku:** z 4 kamer IP
- **Format kompresji:** H.265 / H.264 / H.264+
- **Interfejs Ethernet:** 1x RJ45 10/100/1000 Mbps
- **Wejścia / Wyjścia alarmowe:** 4 / 4
- **Liczba portów USB:** panel przedni: 1x USB 2.0 / panel tylni: 1x USB 2.0
- **Miejsce na dyski twarde:** 1x (o maksymalnej pojemności 8TB - brak w komplecie)
- **Zasilanie:** 12V DC
- **Pobór mocy:** ≤10 W (bez HDD)
- **Temperatura pracy:** -10°C ~ +55°C, wilgotność: 10~90%;
- **Waga:** ≤1 kg (bez HDD)
- **Wymiary:** 260×225×48 mm



NVR-H2041-P - 4 kanałowy



- **Ilość obsługiwanych kamer:** 4 x IP
- **Max. rozdzielczość:** 8Mpx
- **Wyjścia wideo:** 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
- **Synchroniczne odtwarzanie:** do 4 kanałów wideo
- **Wejścia audio:** 1x RCA
- **Wyjścia audio:** 1x RCA
- **Rejestracja dźwięku:** z 4 kamer IP
- **Format kompresji:** H.265 / H.264 / H.264+
- **Interfejs Ethernet:** 1x RJ45 10/100/1000 Mbps
- **Switch PoE:** 4x RJ45 10/100 Mbps, IEEE 802.3af/at, moc ≤50 W
- **Wejścia / Wyjścia alarmowe:** 4 / 4
- **Liczba portów USB:** panel przedni: 1x USB 2.0 / panel tylni: 1x USB 2.0
- **Miejsce na dyski twarde:** 1x (o maksymalnej pojemności 8TB - brak w komplecie)
- **Zasilanie:** 48V DC
- **Pobór mocy:** ≤10 W (bez HDD oraz bez PoE)
- **Temperatura pracy:** -10°C ~ +55°C, wilgotność: 10~90%;
- **Waga:** ≤1 kg (bez HDD)
- **Wymiary:** 260×225×48 mm



NVR-H2082 - 8 kanałowy



- **Ilość obsługiwanych kamer:** 8 x IP
- **Max. rozdzielczość:** 8Mpx
- **Wyjścia wideo:** 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
- **Synchroniczne odtwarzanie:** do 8 kanałów wideo
- **Wejścia audio:** 1x RCA
- **Wyjścia audio:** 1x RCA
- **Rejestracja dźwięku:** z 8 kamer IP
- **Format kompresji:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4
- **Interfejs Ethernet:** 1x RJ45 10/100/1000 Mbps
- **Wejścia / Wyjścia alarmowe:** 4 / 1
- **Liczba portów USB:** panel przedni: 1x USB 2.0 / panel tylni: 1x USB 3.0
- **Miejsce na dyski twarde:** 2x (o maksymalnej pojemności 16TB (8TB / HDD) - brak w komplecie)
- **Zasilanie:** 12V DC
- **Pobór mocy:** ≤15 W (bez HDD)
- **Temperatura pracy:** -10°C ~ +55°C, wilgotność: 10~90%;
- **Waga:** ≤1,6 kg (bez HDD)
- **Wymiary:** 385×315×52 mm



NVR-H2082-P - 8 kanałowy



- **Ilość obsługiwanych kamer:** 8 x IP
- **Max. rozdzielczość:** 8Mpx
- **Wyjścia wideo:** 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
- **Synchroniczne odtwarzanie:** do 8 kanałów wideo
- **Wejścia audio:** 1x RCA
- **Wyjścia audio:** 1x RCA
- **Rejestracja dźwięku:** z 8 kamer IP
- **Format kompresji:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4
- **Interfejs Ethernet:** 1x RJ45 10/100/1000 Mbps
- **Switch PoE:** 8x RJ45 10/100 Mbps, IEEE 802.3af/at, moc ≤ 120 W
- **Wejścia / Wyjścia alarmowe:** 4 / 1
- **Liczba portów USB:** panel przedni: 1x USB 2.0 / panel tylni: 1x USB 3.0
- **Miejsce na dyski twarde:** 2 (o maksymalnej pojemności 16TB (8TB/HDD) - brak w komplecie)
- **Zasilanie:** 100-240V AC
- **Pobór mocy:** ≤ 15 W (bez HDD oraz bez PoE)
- **Temperatura pracy:** -10°C ~ +55°C, wilgotność: 10~90%;
- **Waga:** ≤ 3 kg (bez HDD)
- **Wymiary:** 385×315×52 mm



NVR-H2162 - 16 kanałowy



- **Ilość obsługiwanych kamer:** 16 x IP
- **Max. rozdzielczość:** 8Mpx
- **Wyjścia wideo:** 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
- **Synchroniczne odtwarzanie:** do 8 kanałów wideo
- **Wejścia audio:** 1x RCA
- **Wyjścia audio:** 1x RCA
- **Rejestracja dźwięku:** z 8 kamer IP
- **Format kompresji:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4
- **Interfejs Ethernet:** 1x RJ45 10/100/1000 Mbps
- **Wejścia alarmowe:** 4x lokalnie, 16x z kamerami IP
- **Wyjścia alarmowe:** 1x lokalnie, 16 z kamerami IP
- **Liczba portów USB:** panel przedni: 1x USB 2.0 / panel tylni: 1x USB 3.0
- **Miejsce na dyski twarde:** 2 (o maksymalnej pojemności 16TB(8TB/HDD) - brak w komplecie)
- **Zasilanie:** 12V DC
- **Pobór mocy:** ≤ 15 W (bez HDD)
- **Temperatura pracy:** -10°C ~ +55°C; wilgotność: 10~90%
- **Waga:** ≤ 1,6 kg (bez HDD)
- **Wymiary:** 385×315×52 mm



NVR-R104-IP - 4 kanałowy



- **Ilość obsługiwanych kamer:** 4x IP
- **Max. rozdzielczość:** 4 Mpx
- **Wyjścia wideo:** 2x HDMI 1080P, 1x VGA 1080P
- **Format kompresji:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- **Interfejs Ethernet:** 1x RJ45 10/100 Mbps
- **Liczba portów USB:** panel tylni: 2x USB 2.0
- **Ilość strumieni danych:** 4
- **Miejsce na dyski twarde:** 1 (o maksymalnej pojemności 6TB - brak w komplecie)
- **Zasilanie:** 12V DC
- **Temperatura pracy:** -10°C ~ +55°C; wilgotność: 10~90%;
- **Waga:** ≤ 1 kg (bez HDD)
- **Wymiary:** 200 × 205 × 48 mm

