

BCS-U-FIP512FWR2

Indeks: **12029** GTIN13/EAN13: 5904890711945

URL: <https://bcs.pl/pl/12mpx/3860-bcs-u-fip512fwr2-5904890711945.html>



- Kamera IP 12Mpx
- Przetwornik 1/2.3" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw fisheye 1.6mm
- WDR120dB
- IR 20m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67, IK10

**BCS** ULTRA

Opis produktu

Kamera IP fisheye 12 Mpx, przetwornik 1/2.3" CMOS z obiektywem 1.6 mm 180° z serii BCS Ultra. Zgodność z NDAA. Dwukierunkowa komunikacja audio. Kamera posiada możliwość zapisywania danych w wewnętrznym buforze do 60MB w przypadku wystąpienia opóźnienia w transmisji danych spowodowanego chwilowym obciążeniem rejestratora lub sieci. W momencie powrotu sprawności, zapisane dane przesłane do rejestratora. Zdarzenia alarmowe otrzymywane zdalnie do dedykowanego oprogramowania lub na wskazany adres email z załączonym zdjęciem o zdarzeniu. Przesyłanie szyfrowane w oparciu o protokół SSL. Detekcja ruchu, sabotaż, mapa ciepła.

BCS-U-FIP512FWR2

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-U-FIP512FWR2
Linia produktowa	BCS ULTRA
NDA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Fisheye
Rozdzielczość	12 Mpx
Przetwornik	1/2.3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2944(H)×2944(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	1.6 mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 180° V: 180° D: 180°
Czułość kamery	0.3Lux(F2.0) 0Lux(IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/30~1/10000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2DNR/3DNR
Obrót obrazu	10, 1P, 1P2R, 2P, 4R, 107R
Ilość strumieni	4
Rozdzielczości	2944×2944 / 768×768
Strumień główny	2944×2944@30fps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	20m
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF

Protokoły	IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, uPNP, SNMPv2, mDNS (Multicast DNS), filtrowanie IP, szyfrowanie SSL, IEEE802.1x
Bezpieczeństwo	DirectIP, TLS, SSL, HTTPS, FEN, IEEE 802.1X, IP filtering, iBank, Chained Fingerprint, Digest Authentication
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3af) klasa 3
Pobór mocy	max 11.3W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+50°C max 90% RH
Wymiary	Ø135×56.9mm
Waga	0.67 kg


BCS-U-FIP512FWR2

Akcesoria

BCS-U-FA



BCS-U-AFA



BCS-U-CFA



BCS-U-CPA



BCS-U-WPA

