

BCS-MON7600B-2

Indeks: **10771** GTIN13/EAN13: 5904890703711URL: <https://bcs.pl/pl/wideomonitor/3037-bcs-mon7600b-2-5904890703711.html>

- Dwusystemowy wideomonitor głośnomówiący.
- Może być zastosowany zarówno w systemach IP, jak i w systemach 2-wire IP.
- W trybie IP współpracuje z dowolnym switchem PoE w standardzie 802.3 at/af/passive (zalecane switchy BCS).
- W trybie 2-wire IP współpracuje z adapterami BCS-ADIP-II, oraz BCS-ADIP-III.
- Kompatybilność:
- tryb IP - wszystkie panele zewnętrzne BCS Line,
- tryb 2-wire IP - wszystkie panele zewnętrzne BCS Line z interfejsem 2-wire.



Opis produktu

Dwusystemowy wideomonitor głośnomówiący IP, kompaktowa bezramkowa konstrukcja, dotykowy ekran pojemnościowy TFT 7" z zaokrąglonymi krawędziami 2.5D, przeznaczony do systemów IP, lub 2-wire IP (do wyboru).

W trybie IP współpracuje z dowolnym switchem PoE w standardzie 802.3 at/af/passive (zalecane switchy BCS).

W trybie 2-wire IP współpracuje z adapterami BCS-ADIP-II, oraz BCS-ADIP-III.

Rozdzielczość ekranu: 1024x600, wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP (BCS Line, Onvif), funkcje dodatkowe: interkom, auto-otwarcie, funkcja dzwonka do drzwi, DND, zapis zdjęć na karcie pamięci, zapis nagrań audio-video z panelu zew. (wymagana instalacji karty pamięci), możliwość zastąpienia na stałe obrazu z kamery domofonu na inną, wskazaną kamerę IP, maksymalna rozbudowa: do 4 wideomonitorów, oraz 2 paneli zewnętrznych (dla systemu 2-przewodowego), wbudowane wyjście przekaźnikowe COM/NO, obudowa PC + ABS, w kolorze czarnym, gniazdo karty pamięci (microSD, max 64GB) – brak karty w zestawie, montaż natynkowy.

BCS-MON7600B-2

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-MON7600B-2
Linia produktowa	BCS LINE
Kompresja wideo	H.264, H.265
Typ urządzenia	Wideomonitor
Rodzaj systemu	IP / 2-przewodowy
Wsparcie Onvif	Tak
Typ gniazda Ethernet	Wbudowane
Podłączenie sieci	LAN /magistrala 2-wire
Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD_III	NO/COM
Sposób montażu	Naścienny, biurkowy (niezbędny dodatkowy uchwyt)
Tryb pracy wideomonitora	Głośnomówiący
Rodzaj ekranu	dotykowy, pojemnościowy
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	1024x600
System operacyjny	Linux
Podgląd kamer CCTV IP	BCS Line/Point/View/Onvif
Max jakość strumienia dodatkowego kamery CCTV	720p
Ilość obsługiwanych kamer	32
Rodzaj zasilania wideomonitora	48V DC / PoE(802.3at/af/passive)
Dodatkowe wyjście	12VDC 100mA (tylko zasilanie czujnika)
Kolor monitora	Czarny
Wymiary monitora	189×130×26.9
Waga monitora (g)	388
Wbudowana karta pamięci	Nie

BCS-MON7600B-2**Akcesoria**

BCS-MON-P



BCS-ADIP-II



BCS-ADIP-III



BCS-ZA4820

