

## BCS-U-TIP35FSR3

Indeks: **12027** GTIN13/EAN13: 5904890711921

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3858-bcs-u-tip35fsr3-5904890711921.html>



- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10



## BCS-U-TIP35FSR3

## Szczegóły produktu

|                       |                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia      | BCS-U-TIP35FSR3                                                                                              |
| Linia produktowa      | BCS ULTRA                                                                                                    |
| NDA                   | National Defense Authorization Act                                                                           |
| Typ kamery            | Tuba                                                                                                         |
| Rozdzielczość         | 5 Mpx                                                                                                        |
| Przetwornik           | 1/2.8" CMOS                                                                                                  |
| System skanowania     | Progressive Scan                                                                                             |
| Piksele               | 2592(H)×1944(V)                                                                                              |
| Obiektyw              | stały                                                                                                        |
| Ogniskowa             | 2.8 mm                                                                                                       |
| Apertura              | F2.0                                                                                                         |
| Focus                 | Stały                                                                                                        |
| Iris                  | Stały                                                                                                        |
| Kąt widzenia          | 4:3 H: 104.8° V: 76.9° D: 130° 16:9 H: 104.8° V: 57.1° D: 122.9°                                             |
| Czułość kamery        | 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR)                                                                                       |
| Balans bieli          | (AWB) Auto / manual                                                                                          |
| WDR                   | 120dB                                                                                                        |
| Kompensacja tła       | BLC / WDR(120dB)                                                                                             |
| Migawka               | Auto / manual 1/30~1/10000s                                                                                  |
| Kontrola wzmocnienia  | (AGC) Auto / manual                                                                                          |
| Obrót obrazu          | Mirror, Flip                                                                                                 |
| Ilość strumieni       | 4                                                                                                            |
| Rozdzielczości        | 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360                                |
| Strumień główny       | 2592×1944@30fps                                                                                              |
| Kompresja wideo       | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                      |
| Dzień/noc             | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                           |
| Rodzaj oświetlacza    | IR LED                                                                                                       |
| Zasięg IR             | 30m                                                                                                          |
| Wejście audio         | 1                                                                                                            |
| Wyjście audio         | 1                                                                                                            |
| Kompresja audio       | ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a                                                                          |
| Wejście alarmowe      | 1                                                                                                            |
| Wyjście alarmowe      | 1                                                                                                            |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB                                                                                                |
| Obsługa               | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                   |
| Detekcja ruchu        | Tak                                                                                                          |
| Maski prywatności     | 8                                                                                                            |
| Sieć                  | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                            |
| Zgodność              | ONVIF                                                                                                        |
| Protokoły             | IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2                                  |
| Bezpieczeństwo        | DirectIP, TLS, SSL, HTTPS, FEN, IEEE 802.1X, IP filtering, iBank, Chained Fingerprint, Digest Authentication |
| Rodzaj zasilania      | PoE(802.3af)                                                                                                 |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Pobór mocy</b>           | max 7.9W               |
| <b>Kolor obudowy</b>        | Biały                  |
| <b>Klasa szczelności IP</b> | IP67                   |
| <b>IK10</b>                 | Tak                    |
| <b>Warunki pracy</b>        | -20°C~+55°C max 90% RH |
| <b>Wymiary</b>              | 75×70×195.8mm          |
| <b>Waga</b>                 | 0.66 kg                |


## BCS-U-TIP35FSR3

### Akcesoria

BCS-U-BA



BCS-U-EA



BCS-U-PA

